BOLETIN TECNICO Refer.50293 Rev. 11/2009	PEGAMAX POLIESTIRENO



ADHESIVO DE MONTAJE ESPECIAL POLIESTIRENO EXPANDIDO

❒ CARACTERISTICAS:

PEGAMAX POLIESTIRENO es una masilla adhesiva monocomponente de alto tack inicial, a base de copolímeros en dispersión acuosa, especialmente formulada para fijar todo tipo de poliestireno, tanto rígido como expandido.

❒ VENTAJAS:

- Adhesivo en base agua extra-fuerte.
- Seguro y fácil de usar.
- Rellena pequeñas desigualdades entre las superficies.
- Lijable y pintable.
- De color blanco.
- Adhiere sobre una gran cantidad de materiales.

❒ APLICACIONES:

Especialmente recomendado para la fijación sobre hormigón, fibrocemento, yeso, ladrillo de materiales de poliestirenos tales como:

- Rosetas.
- Molduras.
- Cornisas.
- Vigas.
- Placas de aislamiento, etc.

❒ CONSERVACIÓN:

En condiciones normales de temperatura (5º C y 35º C) el tiempo de vida en el envase original sin abrir es de 1 año desde la fecha de fabricación.

❒ MODO DE EMPLEO:

Los soportes han de estar secos y limpios de polvo y grasa. Si el soporte está pintado verificar que la pintura está bien adherida, sino quitarla. Aplicar el producto por puntos o en tiras y realizar la unión inmediatamente ejerciendo una ligera presión por unos instantes. La máxima resistencia la obtiene a las 24 horas.

❒ PRESENTACIONES:

Se presenta en:
- Cartucho de 290 ml.

❒ CARACTERISTICAS TECNICAS:

CARACTERISTICAS	METODO	ESPECIFICACIONES
Aspecto		Pasta Tixotropica
Color		Beige
Materia no volátil	K30095	81
Velocidad extrusión	K30033 20 g	100
Descuelgue	ASTM D2202	0 -0,3
Densidad	ASTM D1475	1,53
Tack Inicial (Kpa)	K-30337	7,00
Resistencia a cizalla	NF EN 205-91/T76	
MPa a 5 minutos		0,05
MPa a 30 minutos		1,4
MPa a 24 horas		3,50

❒ RECOMENDACIONES:

- No aplicar sobre papel pintado.
- Antes de aplicar el producto sobre paredes y maderas barnizadas lijar dichas superficies.
- No aplicar en superficies constantemente húmedas o mojadas.
- Eliminar con un trapo húmedo el adhesivo no endurecido.


KRAFFT, S.L. (Unipersonal)
Apartado, 14
Ctra. de Urnieta, s/n
20140 – ANDOAIN (Guipúzcoa) - España
Teléfono 943 410 414 / Fax 943 410 472
E-mail : construccion@krafft.es
Pág. Web : www.krafft.es
DELEGACIONES :
MADRID – BARCELONA – VALENCIA
VIGO – LAS PALMAS DE G. CANARIA

